Concealed Floor Standing Unit

Indoor Units				FXNQ20A	FXNQ25A	FXNQ32A	FXNQ40A	FXNQ50A	FXNQ63A
Capacity	UK Total Cooling		kW	1.8	2.3	2.9	3.6	4.5	5.7
	UK Sensible Cooling		kW	1.6	1.9	2.2	2.8	3.5	4.3
	Nominal Cooling		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Nominal Heating		kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8
Air Flow Rate	High		m^3/sec	0.133	0.133	0.133	0.175	0.208	0.275
	Nom		m^3/sec	0.120	0.120	0.120	0.158	0.183	0.242
	Low		m^3/sec	0.107	0.107	0.107	0.142	0.167	0.217
External Static Pressure	High		Pa	41	41	42	52	59	55
	Nominal		Pa	10	10	10	15	15	15
Dimensions	Height x Width x Depth		mm	620 x 750 x 200			620 x 950 x 200		620 x 1150 x 200
Weight			kg	23.5	23.5	23.5	27.5	27.5	32.0
Electrical Details	Running Current		amps	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
	Power Supply		Phase / Hz / V	1 / 50 / 230					
	Fuse Rating		amps	5					
Sound Level	Sound Pressure	High	dBA	30.0	30.0	30.0	32.0	33.0	35.0
		Nom	dBA	28.5	28.5	28.5	30.0	31.0	33.0
		Low	dBA	27.0	27.0	27.0	28.0	29.0	32.0
	Sound Power		dBA	51.0	51.0	51.0	52.0	53.0	54.0
Piping Connections	Liquid		inch (mm)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)	3/8 (9.5)
	Gas		inch (mm)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)	5/8 (15.9)